

Anilox Standard incisione singola					
	Imperial		Metrico		Angolo di incisione Hex Angle
	Line screen	Volume	Line screen	Volume	
	Cell per Inch	BCM/Inch	Cell/cm	Cm/m	
Roll 1	1000	1.25	397	1.94	60°
Roll 2	900	1.45	354	2.20	60°
Roll 3	800	1.80	315	2.80	60°
Roll 4	700	2.20	276	3.40	60°
Roll 5	600	2.50	236	3.90	60°
Roll 6	550	3.00	217	4.60	60°
Roll 7	500	3.20	197	5.00	60°
Roll 8	440	3.40	173	5.30	60°
Roll 9	400	3.70	157	5.70	60°
Roll 10	360	4.30	142	6.70	60°
Roll 11	300	4.80	118	7.40	60°
Roll 12	260	5.70	102	8.80	60°
Roll 13	200	6.80	79	10.5	60°
Anilox Standard incisione doppia					
Roll 14	900	1.45	354	2.20	60°
	800	1.80	315	2.80	60°
Roll 15	700	2.20	276	3.40	60°
	600	2.50	236	3.90	60°
Roll 16	550	3.00	217	4.60	60°
	500	3.20	197	5.00	60°
Roll 17	440	3.40	173	5.30	60°
	400	3.70	157	5.70	60°
Roll 18	360	4.30	142	6.70	60°
	300	4.80	118	7.40	60°
Roll 19	260	5.70	102	8.80	60°
	200	6.80	79	10.5	60°
Anilox Standard Echokote					
Roll 1-C	200	8.80	79	12.40	30°
Roll 2-C	165	10.0	65	15.50	30°
Roll 3-C	145	12.0	57	18.60	30°
Roll 4-C	135	14.0	53	21.70	30°
Roll 5-C	120	16.0	47	24.80	30°
Roll 6-C	110	18.0	43	27.90	30°
Roll 7-C	100	20.0	39	31.00	30°


**COLORCONSULTING**

Sede Legale - via Don Marzorati 3 - Sede Operativa - via Caduti di Cefalonia, 5 - 21047 - Saronno (VA)

tel. +39 02 960 85 91 - fax +39 02 967 03 072

info@colorconsulting.it - www.colorconsulting.it

Tolleranze di incisione anilox	
Line screen	Tolleranza
Cell per Inch	BCM
550 & Up	± 0.1
200 - 549	± 5%
120 - 199	± 6%
Below 119	± 10%

È possibile richiedere anilox personalizzati incisi con diversi angoli e portate.  
Inoltre è possibile richiedere anilox con texture specifiche.



È possibile richiedere cilindri di trasferimento con texture specifiche.

